

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т****УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ****Типы и параметры**

Level gauges with shut-off device.  
Types and parameters

**ГОСТ**  
**12547—76**

МКС 23.060.20

Дата введения **01.01.78**

1. Настоящий стандарт распространяется на указатели уровня с запорным устройством, устанавливаемые на котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидких сред при температуре до 523 К (250 °С).

2. Типы и параметры указателей уровня должны соответствовать приведенным в таблице.

Тип	Параметр		
	$D_y$ , мм	$P_y$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Материал
Вентильный	20	4,0 (40)	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титановые сплавы
Крановый		1,6 (16)	
		2,5 (25)*	

\* При новом проектировании не применять.

3. Указатели должны быть выполнены с муфтовым или фланцевым присоединением.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН** Научно-производственным объединением арматуростроения «Знамя труда»

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**М.Г. Сарайлов, А.М. Ильке, В.Б. Ларионов**

**2. ВНЕСЕН** Министерством химического и нефтяного машиностроения

**3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.09.76 № 2247

**4. ВЗАМЕН** ГОСТ 12547—67

**5. Ограничение срока действия снято** Постановлением Госстандарта СССР от 20.06.89 № 1747

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ**